

OctoGate WLAN

Outdoor Access Point AX-3050



Kitawall.de
powered by OctoGate

Vorkonfigurierte Netze für:

- Mitarbeiternde
- Kinder
- Gäste

2.4 GHz: 591 Mbps
5 GHz: 1238 Mbps

Wi-Fi 6 WLAN-
Standard

1x LAN Port
1x WAN Port

OctoGate
EINFACH. SICHER. GE SCHÜTZT.

32 WLAN Netze

Optional:
cloudbasiert

Optional:
externe WLAN Antennen



WLAN



FIREWALL



KINDERSCHUTZ



WLAN CLOUD

Für den kabellosen Einsatz an Ihrer Kita

OctoGate WLAN

Access Point AX-3050



Die Outdoor Lösung für ein kitaweites WLAN, auch unter freiem Himmel. Das AX-3050 Modell ist für Bildungseinrichtungen mit geringen und mittleren Bandbreitenanforderungen konzipiert worden. Basierend auf dem Wi-Fi 6 WLAN-Standard können Sie nun auch Außenbereiche vernetzen und in das kitaeigene WLAN integrieren.

Mit dem Outdoor Access Point AX-3050 haben Sie die Möglichkeit, wichtige Außenbereiche wie Innenhöfe, Spiel- oder Parkplätze mit WLAN auszustatten. Er verfügt über ein LAN sowie ein WAN Anschluss und kann somit schnell und einfach installiert und in das Netz integriert werden. Auch ein kostspieliges Ausleuchtungsgutachten ist nicht erforderlich. Die Geräte kommunizieren untereinander und passen sich eigenständig den Gegebenheiten an. Gegen seitige Störungen werden so verhindert und eine effiziente Nutzung der vorhandenen Frequenzen gewährleistet.

Die Bezeichnung „plug and play“ gewinnt dabei ganz neu an Bedeutung. Einmal mit dem internen Netz verbunden, verbindet sich der AX-3050 automatisch auch mit der optional erhältlichen OctoGate Firewall. Dies gilt sowohl für die lokale als auch für alle unsere cloudbasierten OctoGate Lösungen. Das Gerät arbeitet im 2.4 GHz-Bereich sowie im 5 GHz-Bereich und verfügt in beiden Bereichen über eine ausreichende Datenübertragung. Der Access Point erreicht dabei eine Abdeckung von bis zu 400 Metern Entfernung. Mit einer Benutzerauslastung von 400 und 1024 MB RAM sind Sie für die Anforderungen im Kita-Alltag bestens gerüstet. Wie auch alle OctoGate Indoor Access Points wird das Gerät mit drei vorkonfigurierten Netzen ausgeliefert. Die entsprechende Anmeldung erfolgt über WPA2 oder WPA3 Verschlüsselung, Sicherheitszertifikat X509 oder das Vouchersystem.

KAPAZITÄT	
Parallele Video Streams	30
Gleichzeitige Benutzer	400
HARDWARE	
LAN Port	1 x 10/100/1000 Mbps
WAN Port	1 x 10/100/1000 Mbps
Prozessor	Qualcomm IPQ6018
WLAN Standard	IEEE802.11ax/ac/b/g/n
RAM	1024 MB
Flash	256 MB
Entfernung	400 Meter
Maximale Anzahl SSIDs	32
Übertragungsrate	2.4 GHz (2x2): 300 Mbit/s 5 GHz (2x2): 2402 Mbit/s Gesamt MIMO (4x4): 2702 Mbit/s
Stromversorgung	PoE, IEEE 802.3at Standard (max. 100 m), Netzteil: 48 V 0.5 A PoE (opt.)
RF Power	300 mW
Abmessungen cm (BxHxT)	18 cm x 33.5 cm x 8 cm
Gewicht	1.16 kg
Außentemperatur	min. -30 °C / max. +70 °C
Lieferumfang	inkl. Wandhalterung
Zertifizierung	CE, EN 60601-1-2, EN 62368-1, TÜV / GS, WEEE, WiFi-Alliance
Schutzklasse	IP67
Garantie	3 Jahre Herstellergarantie

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Wi-Fi 6 WLAN-Standard für leistungsstarke Geräte und nachhaltige Infrastrukturkonzepte
- Unterstützung von BYOD und zahlreiche weitere Features und Anwendungsmöglichkeiten
- Backdoor-freies Produkt aus Deutschland mit garantierter EVB-IT-Konformität
- Integration aller zugehörigen Bereiche in das Kita-Netz